## 室内箱網自動化養蝦室内心研1號(舊式)及2號(新式)六層箱網之比較

如何克服蝦類的底棲性,增加水體空間的利用,以提高單位產量,是目前養蝦朝向工廠化企業管理的一重要課題。因箱網可簡化收成操作又有可多層設計以達到立體養殖的功能,但利用在箱網養蝦方面資料尚欠缺,有待建立。

室内心研1號舊式(圖1)及2號新式(圖2) 六層箱網之比較:利用室内六層箱網心研1號及心研2號進行成長及活存比較,以300尾/米平方的密度放養平均體重2.3g蝦苗,經過30天的養成,結束時心研1號活存率為67.1%、2號為78%,平均體重前者為5.9g、後者體重為6.6g(表1),心研2號在室内箱網養蝦方面有較好的成績。在試驗結束後,心研2號箱網可以做為多種水中生物觀察裝置,例如:蝦類、九孔、魚類、單體牡蠣等可養殖。



圖 2 心研 2號

表 1 活存率與結束時體重

	心研 1號	心研 2 號
活存率 (%)	$67.08 \pm 2.90$	78.04 ±1.82
體重 (g)	$5.86 \pm 0.20$	$6.62 \pm 6.16$



圖1 心研1號

## 階段式自動化循環水白蝦養殖技術研發

為建立階段式循環水白蝦養殖系統,利用自清式循環水養殖槽,配置改良型投餌機,探討操作管理技術。第一階段二批次養於 400 公升圓形水槽(圖 1),放養 0.75 mg 或 1.7 mg 蝦苗,密度為 4,000尾/m³ 或 8,250尾/m³ 時,始餌料量為總蝦重之300%,分四餐人工投餵,每週增加 150%,養殖32 天活存率 90%以上,比生長率 15%,養殖成果再現性高。白蝦第一階段養殖先止水養殖一週後,再轉換為循環水養 3-4週,蝦苗之成長與活存均非常良好。增加表面積與容積比,第一階段活存率可提高,第二段則無顯著差異。

第二段二批次養於 4,000 公升方形水槽 (圖2),以改裝投餌機每日自動投餵 12 次,放養 0.05 - 0.19 g或 0.17-0.37 g寸蝦,經 79 天或 111 天養殖,第一批戶外 9 桶平均蝦重 5.10 g 小於預估值,室内 4 桶為 6.39 g 近於預估值,第二批戶外蝦重 10.27 g 大於預估值,室内蝦重 8.45 g小於預估值。影響第二階段養殖顯著的是蝦密度,投餌 12 次優